Bauund Energie.info

Tragfähigkeit Ziegelmauerwerk je lfm

	Ziegeldaten		Planziegel		Blockziegel			
tool	Steindruck-	Mauer-	Dryfix	DBM	TM M5ww	M5	M10	
Ka	festigkeit	stein-	PU-Kleber	M10	N+F	N+F	N+F	
planersupport@ wienerberger.at	fb ⁻	gruppe	N_{Rd}	N_{Rd}	N_{Rd}	N_{Rd}	N _{Rd}	
Produkte	N/mm²		to/lfm	to/lfm	to/lfm	to/lfm	to/lfm	LEGENDE
Porotherm 50 W.i Plan	10	-	64	77				Ziegel mit Mineralwollefüllung
Porotherm 50 W.i Objekt Plan	11	-	70	85				Ziegel mit Mineralwollefüllung
Porotherm 50 H.i Plan	8	3	38	46	30	61	72	für alle Verarbeitungen geeignet
Porotherm 50 Plan	7,5	3	36	44	29	58	69	für alle Verarbeitungen geeignet
Porotherm 44 W.i Plan	10	-	56	68				Ziegel mit Mineralwollefüllung
Porotherm 44 W.i Objekt Plan	12,5	-	68	82				Ziegel mit Mineralwollefüllung
Porotherm 38 W.i Plan	10	-	48	59				Ziegel mit Mineralwollefüllung
Porotherm 38 W.i Objekt Plan	12,5	-	59	70				Ziegel mit Mineralwollefüllung
Porotherm 38 H.i Plan	7,5	3	27	33				nur als Planziegel geeignet
Porotherm 38 Plan	10	2	47	57	26	49	58	für alle Verarbeitungen geeignet
Porotherm 32 W.i Objekt Plan	12,5	-	48	58				Ziegel mit Mineralwollefüllung
Porotherm 25-38 W.i Objekt Plan	12,5	-	36	44				Ziegel mit Mineralwollefüllung
Porotherm 25-38 Plan	12,5	2	33	40	19	35	42	für alle Verarbeitungen geeignet
Porotherm 25-38 Objekt LDF Plan	15	2	37	45		45	54	für alle Verarbeitungen geeignet
Porotherm 25 SSZ HD	20	1				60	71	Ziegel nur mit Mauermörtel
Porotherm 25 Objekt Süd	20	2				55	65	Ziegel nur mit Mauermörtel
Porotherm 25-50 SBZ Plan (C16/20)	12,5	1	51	69				Ziegel mit Betonfüllung
Porotherm 20-40 SBZ Plan (C20/25)	12,5	1	38	54				Ziegel mit Betonfüllung
Porotherm 20-40 W.i Objekt Plan	10	-	24	28				Ziegel mit Mineralwollefüllung
Porotherm 20-50 Plan	10	2	21	25	14	26	31	für alle Verarbeitungen geeignet
Porotherm 20-40 Objekt Plan	15	2	28	33		33	40	für alle Verarbeitungen geeignet