


DIE RICHTIGE ANWENDUNG VON Sikaflex®-11 FC+

DICHTEN MIT Sikaflex®-11 FC+



- Nach sorgfältiger Untergrundvorbereitung ggfs. Hinterfüllprofile einlegen und bei Bedarf die Fugenflanken mit einem Primer vorbehandeln
- Sikaflex®-11 FC+ in die Fuge einbringen
- Lufteinschlüsse vermeiden
- Fugenoberfläche mit Spachtel abziehen und den Dichtstoff an die Fugenflanken pressen
- Bei Bedarf mit Sika® Abglättmittel-N glätten

KLEBEN MIT Sikaflex®-11 FC+



- Punktuell im Abstand von wenigen Zentimetern oder streifenförmig als Dreiecksraupe auftragen
- Lufteinschlüsse vermeiden
- Das zu klebende Element auf den Untergrund drücken und ggf. fixieren



LIEFERFORM VON Sikaflex®-11 FC+

- Kartusche 300ml (1 Karton = 12 Kartuschen)
- Beutel 600ml (1 Karton = 20 Beutel)

VERBRAUCH VON Sikaflex®-11 FC+

Fugenbreite	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Fugentiefe	10 mm	12 mm	17 mm	20 mm	25 mm
Fugenlänge 300 ml	~3.0 m	~1.5 m	~0.9 m	~0.6 m	~0.4 m
Fugenlänge 600 ml	~6.0 m	~2.5-3.0 m	~1.8 m	~1.2 m	~0.8 m

KNOW-HOW VOM PROJEKT INS REGAL



Ihr lokaler Sika Partner:

Vor Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten. Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

SIKA ÖSTERREICH GMBH
 Bingser Dorfstraße 23
 6700 Bludenz
 Österreich
 Tel.: +43 (0) 50 610 - 0
 Mail: info@sika.at
www.sika.at

Sikaflex®-11 FC+ UNIVERSELLER DICHT- & KLEBSTOFF



BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sikaflex®-11 FC+ – Der universelle Kleb- und Dichtstoff für Profis im Innen- und Außenbereich!

STARKE HAFTUNG, FLEXIBEL UND ELASTISCH!

Sikaflex®-11 FC+ ist ein universeller, 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis der i-Cure® Polyurethan-Technologie. Die speziell von Sika® entwickelte i-Cure®-Technologie zeichnet sich durch hervorragende technische und ökologische Merkmale aus:

- Blasenfreie Aushärtung, sehr gute Haftung
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Sichere und dauerhafte Alternative zur mechanischen Befestigung
- emissionsarm
- Geruchs- und lösemittelfrei



VIBRATIONSEHMEND.
TEMPERATURRESISTENT.
ELASTISCH.
UNIVERSELL.
SCHNELL.
STARK.



UNIVERSELL UND BESTÄNDIG


- Alterungs- und witterungsbeständig
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet
- Lösemittelfrei und geruchslos



PRAKTISCH

- Klebt und dichtet in einem Schritt
- Flexibel und elastisch
- Hoher Weiterreißwiderstand

VIELE ANWENDUNGEN – 1 PRODUKT



KLEBEN

Ausgezeichnete Anfangshaftung, sehr gute Standfestigkeit und kurze Aushärtezeit



DICHTEN

Zulässige Gesamtverformung 20 %, flexibel, elastisch, hoher Weiterreißwiderstand

FARBEN



Schwarz








Betongrau



Uniweiß

Jeweils in 300 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeuteln erhältlich.

ANWENDUNGSBEISPIELE



LEICHT ANZUWENDEN

- Gebrauchsfertig in der Kartusche für Hand-, Druckluft- oder Akkupistole
- Schleifbar
- Sichere Alternative zu mechanischer Befestigung

AUSGEZEICHNETE HAFTUNG AUF ALLEN ÜBLICHEN BAUSTOFFEN:



PVC



Beton
und Mörtel



Keramik



Holz



verzinkter
Stahl



Edel-
stahl